

CASE CON FUENTE INCLUIDA

TE-1034S

Mini Tower · Micro-ATX y Mini-ITX · fuente ATX de 250 W



MINI TOWER CON ESPACIO REAL

Tarjeta de hasta 26 cm y cooler de hasta 16 cm

Mini Tower con fuente ATX de 250 W ya montada y ventilador trasero instalado. A diferencia de un gabinete chico común, **admite tarjetas de video de hasta 26 cm** y coolers de procesador de hasta 16 cm. Placas Micro-ATX y Mini-ITX, con 4 slots y cuatro bahías internas.



COMPACTO POR FUERA, CON SITIO PARA UNA TARJETA

IMAGEN REFERENCIAL

FACTOR DE FORMA

Mini Tower

FUENTE INCLUIDA

250 W

TARJETA DE VIDEO

Hasta 26 cm

SLOTS

4

QUÉ RESUELVE

El formato chico que no obliga a renunciar a nada



Tarjeta de hasta 26 cm

Entra una tarjeta de video de dos ventiladores, con 16 cm de alto libres para el cooler del procesador.



Fuente de 250 W incluida

Montada arriba, con conector principal de 24 pines, 4 pines para el procesador, dos SATA y dos de periféricos.



Ventilador ya instalado

Trae de fábrica un ventilador trasero de 80 mm, así que el equipo arranca ventilado sin comprar nada más.



Cuatro unidades

Dos bahías para discos de 3,5" y dos para unidades de 2,5", suficiente para un equipo de trabajo.

Los 26 cm de tarjeta:

muchos gabinetes de este tamaño se quedan en 18 o 20 cm de largo útil, medida que descarta a casi todas las tarjetas de dos ventiladores. Aquí caben 26 cm y 16 cm de alto para el cooler, así que el formato compacto deja de obligar a elegir componentes por tamaño.

DÓNDE RINDE

Pensado para equipos chicos que igual tienen que rendir

OFICINA Y HOGAR

Menos ancho, menos fondo

16 cm de ancho y 29,3 de fondo: entra al costado del monitor o dentro de un mueble, sin la profundidad de una torre completa.

- 38,2 x 16 x 29,3 cm
- 3,5 kg vacío
- Micro-ATX y Mini-ITX

EQUIPOS CON TARJETA DEDICADA

Espacio para una GPU de verdad

26 cm de largo alcanzan para las tarjetas de dos ventiladores más comunes, y los 16 cm de alto permiten un cooler de torre.

- Tarjeta hasta 26 cm
- Cooler hasta 16 cm
- 4 slots de expansión

ANTES DE ARMARLO

Qué componentes entran

La fuente incluida es de 250 W: alcanza para un equipo con gráficos integrados o una tarjeta de bajo consumo, no para una que pida conector propio.

- Fuente de 250 W
- Sin conector PCIe extra
- Garantía 12 meses

FICHA TÉCNICA · CASE

Estructura, fuente y capacidad interna

ESTRUCTURA

Tipo de case	Estándar · torre vertical
Factor de forma	Mini Tower
Placas soportadas	Micro-ATX · Mini-ITX
Slots de expansión	4
Color	Negro

MATERIALES Y MEDIDAS

Chasis	Acero SPCC de 0,7 / 0,8 mm
Panel frontal	ABS
Paneles laterales y superior	Metal
Dimensiones	38,20 x 16,00 x 29,30 cm (alto x ancho x fondo)
Peso neto / bruto	3,50 kg / 4,00 kg

FUENTE DE PODER INCLUIDA

Formato y posición	ATX · montada arriba
Potencia	250 W
Voltaje de entrada	115 V AC / 230 V AC
Conectores	1 x 24 pines · 1 x 4 pines 12 V · 2 x SATA · 2 x periféricos

ALMACENAMIENTO Y LÍMITES

Bahías internas	2 x 3,5" · 2 x 2,5"
Tarjeta de video	Hasta 26,00 cm
Cooler de procesador	Hasta 16,00 cm de alto

PANEL FRONTAL

Puertos frontales	1 x USB 3.0 · 2 x USB 2.0 · audio
Pulsadores y LEDs	Encendido y reinicio
Ventilador preinstalado	1 x 80 mm trasero

GARANTÍA

12 meses

* Solo para Productos Teros · producto nuevo (NV)

FUENTE INCLUIDA

250 W · ATX

Montada arriba · ventilador trasero de 80 mm incluido

COMPATIBILIDAD

MICRO-ATX · MINI-ITX

4 slots · tarjeta hasta 26 cm · cooler hasta 16 cm

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.