TEROS

Número de parte
CSS35BKTE1040CS

CASE SLIM CON FUENTE INCLUIDA

TE-1040CS

SFF vertical · 10,2 cm de ancho · fuente TFX de 350 W

FUENTE TFX DE 350 W
La mayor potencia incluida de la línea de gabinetes

Gabinete compacto vertical de 10,2 cm de ancho con fuente TFX de 350 W ya montada, la de mayor potencia de la línea. Admite placas Micro-ATX y Mini-ITX, con 4 slots, cuatro bahías de almacenamiento y puertos USB-C y USB 3.0 al frente.



COMPACTO DE OFICINA, CON USB-C AL FRENTE

IMAGEN REFERENCIAL

ANCHO	FUENTE INCLUIDA	TARJETA DE VIDEO	SLOTS
10,2 cm	**350 W TFX**	**Hasta 19,5 cm**	**4**

QUÉ RESUELVE

Poco ancho, con más fuente de la que suele traer

Fuente TFX de 350 W
Cien vatios más que la fuente habitual de un gabinete compacto, con entrada de 100 a 240 V.

10,2 cm de ancho
Formato vertical estrecho: ocupa poco escritorio y entra al costado del monitor o dentro de un mueble.

USB-C al frente
Puertos USB-C y USB 3.0 en el panel frontal, para los periféricos y discos que ya usan ese conector.

Cuatro bahías
Dos externas, de 5,25" y 3,5", y dos internas, de 3,5" y 2,5": sirve para unidad óptica y dos discos.

TEROS

Número de parte
CSS35BKTE1040CS

La fuente TFX de 350 W: TFX es el formato alargado y angosto que usan los gabinetes delgados, donde no entra una fuente ATX común. Los 350 W dan margen sobre los 250 W habituales del segmento: alcanzan para un segundo disco, una unidad óptica y una tarjeta de video de bajo conumo.

DÓNDE RINDE

Pensado para oficinas donde el escritorio manda

OFICINAS Y PUESTOS NUEVOS

Ocupa poco y se ve ordenado

Diez centímetros de ancho en formato vertical: entra al costado del monitor, dentro del mueble o bajo el mostrador.

- 33,8 x 10,2 x 35,6 cm
- 3,1 kg vacío
- Micro-ATX y Mini-ITX

EQUIPOS CON PERIFÉRICOS NUEVOS

USB-C sin adaptadores

El panel frontal ya trae USB-C además de USB 3.0, así que los discos y accesorios actuales se conectan directo.

- USB-C al frente
- USB 3.0 tipo A
- Salida de audio

ANTES DE ARMARLO

Qué componentes entran

El formato compacto fija tres medidas a revisar antes de cotizar los componentes del equipo.

- Tarjeta hasta 19,5 cm
- Cooler hasta 8 cm
- Fuente hasta 17,5 cm

FICHA TÉCNICA · CASE

Estructura, fuente y capacidad interna

ESTRUCTURA Y MEDIDAS

Factor de forma	SFF · orientación vertical
Placas soportadas	Micro-ATX · Mini-ITX
Slots de expansión	4
Dimensiones	33,80 x 10,20 x 35,60 cm (alto x ancho x fondo)
Peso	3,10 kg
Color	Negro

FRONTAL Y VENTILACIÓN

Puertos frontales	USB-C (3.1 Gen 2) · USB 3.0 tipo A · audio
Pulsador	Encendido
Soporte de radiador	Superior · 240 mm

FUENTE DE PODER INCLUIDA

Formato	TFX
Potencia	350 W
Voltaje de entrada	100 – 240 V AC · 50/60 Hz
Conectores	1 x 24 pines · 1 x 4 pines 12 V · 1 x SATA · 2 x periféricos

ALMACENAMIENTO Y LÍMITES

Bahías externas	1 x 5,25" · 1 x 3,5"
Bahías internas	1 x 3,5" · 1 x 2,5"
Tarjeta de video	Hasta 19,50 cm
Cooler de procesador	Hasta 8,00 cm de alto
Largo de fuente	Hasta 17,50 cm

GARANTÍA
12 meses
* Solo para Productos Teros · producto nuevo (NV)

FUENTE INCLUIDA
350 W · TFX
Incluida y montada · entrada de 100 a 240 V

COMPATIBILIDAD
MICRO-ATX · MINI-ITX
4 slots · tarjeta hasta 19,5 cm · cooler hasta 8 cm

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.

Las imágenes son referenciales. Garantía: 36 meses * Solo para Productos Teros. TEROS® es una marca registrada.