TEROS

Número de parte
PSUA10BKTE1328G

FUENTE DE PODER GAMER

TE-1328G

000 W · full modular · 80 PLUS Gold · conector PCIe 5.1

CERTIFICACIÓN 80 PLUS BRONZE
Alimenta las tarjetas de video de última generación

Fuente ATX de 1000 W full modular con certificación 80 PLUS Gold. Trae el conector de 12+4 pines de PCIe 5.1 para tarjetas de última generación, cuatro PCIe de 6+2, dos conectores de procesador, nueve SATA y ventilador de 14 cm.



LA FUENTE PARA EL EQUIPO MÁS EXIGENTE

IMAGEN REFERENCIAL

POTENCIA	LÍNEA DE +12 V	EFICIENCIA	CABLEADO
1000 W	**83,5 A · 1000 W**	**80 PLUS Gold**	**Full modular**

QUÉ RESUELVE

Todo lo que pide un equipo de gama alta

80 PLUS Gold
Dos escalones por encima de Bronze: cerca del 90 % de la energía tomada llega a los componentes.

1000 W en la línea de +12 V
83,5 amperios: toda la potencia disponible donde la piden el procesador y la tarjeta de video.

PCIe 5.1 de 12+4 pines
Un solo cable que entrega entre 450 y 600 W a la tarjeta de video, más cuatro conectores de 6+2 pines.

Full modular
Todos los cables se desconectan: se monta solo lo que el equipo usa y el resto no estorba dentro del gabinete.

TEROS

Número de parte
PSUA10BKTE1328G

El conector de 12+4 pines: es el conector que introdujo el estándar PCIe 5.1 para las tarjetas de video actuales de gama alta. Entrega entre 450 y 600 W por un solo cable, en lugar de los tres o cuatro conectores de 8 pines que hacían falta antes. Sin él, esas tarjetas obligan a usar adaptadores.

DÓNDE RINDE

Pensada para armados de alto rendimiento

GPU DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Sin adaptadores de por medio

El conector de 12+4 pines alimenta directamente las tarjetas que exigen el estándar PCIe 5.1, y quedan cuatro PCIe de 6+2 para el resto.

- 1 x 12+4 pines (450–600 W)
- 4 x PCIe de 6+2 pines
- 2 x CPU de 8 pines

ARMADO ORDENADO

Solo los cables que hacen falta

Al ser full modular, el cableado que el equipo no usa se queda en la caja: mejor flujo de aire y un interior más limpio a la vista.

- Cableado full modular
- Cable de placa con malla
- Ventilador de 14 cm

ESTACIONES DE TRABAJO

Nueve conectores SATA

Tres cables con tres SATA cada uno, más tres Molex: alcanza para arreglos de discos en equipos de edición o almacenamiento.

- 9 conectores SATA
- 3 conectores Molex
- MTBF de 100 000 horas

FICHA TÉCNICA · BASE REFRIGERANTE

Entrada, salidas y conectores

GENERALES

Factor de forma	ATX
Potencia	1000 W
Cableado	Full modular
Dimensiones	15,00 x 16,00 x 8,60 cm
Eficiencia	80 PLUS Gold
Ventilador	Interno de 14 cm
Contenido	Cable de poder de 1,2 m · presentación en caja

ENTRADA

Voltaje	110 – 240 V AC · rango automático
Frecuencia	50 / 60 Hz
Corriente de entrada	8 – 3,5 A
MTBF declarado	100 000 horas

SALIDAS

+3,3 V	20 A · máx. 103 W
+5 V	20 A · máx. 103 W
+12 V	83,5 A · máx. 1000 W
+5 V SB	3 A · máx. 15 W
–12 V	0,3 A · máx. 3,6 W

CONECTORES

Placa principal	1 x 20+4 pines · 550 mm con malla
Procesador	2 x 8 pines (4+4) · cables de 750 mm
PCIe 5.1	1 x 12+4 pines · 450 – 600 W · 600 mm
PCI Express	4 x 6+2 pines · en dos cables
SATA	9 en total · tres cables con tres cada uno
Procesador	2 x 8 pines (4+4) · cables de 750 mm
Molex	3 en total · en un cable

GARANTÍA
12 meses
* Solo para Productos Teros · producto nuevo (NV)

EFICIENCIA
80 PLUS GOLD
Full modular · MTBF de 100 000 horas

ALIMENTACIÓN
155 – 240 V
50 / 60 Hz · ventilador de 14 cm

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.

Las imágenes son referenciales. Garantía: 36 meses * Solo para Productos Teros. TEROS® es una marca registrada.